PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 24FT PACK PROMO AVEC ÉTAU

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Robuste, avec avance automatique du fourreau



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
0,85 kW	**280 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée de qualité GATES
- Grande souplesse de fonctionnement grâce à la poulie à multiples dents rectifiée
- Concentricité garantie inférieure à 0,015 mm, mesurée dans le fourreau de perçage
- Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé
- Mandrin de perçage à serrage rapide OPTIMUM de haute qualité en série
- Écran de protection de grandes dimensions, réglable en hauteur, avec interrupteur de sécurité pour une protection maximale de l'utilisateur
- Butée de profondeur de perçage
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Dispositif de tension de la courroie trapézoïdale
- Rotation à droite/à gauche
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Table de perçage stable usinée avec précision, avec 2 rainures en T diagonales, orientable à 360° et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à paroi épaisse pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Embase massive de grandes dimensions, fortement nervurée à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**80 mm**

Performance perçage acier (S235JR)	**24 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**280 mm**
Largeur surface table de perçage	**300 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Distance max. broche - table perçage	**445 mm**
Plage de vitesse	**350 - 3000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**6 paliers**
Puissance moteur	**0,85 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche - socle machine	**595 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 16 mm
- Cône Morse
- Écrous à rainure en T
- Étau BMP 100

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La butée de profondeur de perçage est réglable dans la plage de 0 à 85 ou 105 mm. L'avance est automatiquement coupée une fois la profondeur de perçag



L'avance est entraînée par une poulie à courroie · La valeur d'avance dépend de la vitesse de broche sélectionnée · Tension et desserrage de la courro



Pour un changement d'outil facile