PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 28BV

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Avec entraînement par courroie mécanique à variation continue. Changement de vitesse rapide par levier



Longueur surface table de perçage
340 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Moteur électrique souple et puissant
- Deux plages de vitesse
- Rotation à droite / à gauche
- Carter de courroie trapézoïdale avec contacteur de sécurité
- Affichage numérique de la vitesse intégré au carter
- Concentricité garantie inférieure à 0,015 mm, mesurée sur le fourreau
- Protège-mandrin réglable en hauteur avec micro-contact pour une protection maximale de l'utilisateur
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Broche de perçage sur roulement à billes de précision
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité en série
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales, rotation sur 360° et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle robuste de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière
- Le socle peut servir de plan de travail pour les pièces particulièrement hautes, en escamotant la table de perçage

À partir du DH 28BV

- Changement d'outil facile grâce à l'éjecteur intégré
- Levier d'avance du fourreau en acier

DH 40BV

- Indicateur de profondeur numérique

- La transmission à arbre intermédiaire offre un couple nettement plus élevé

Cet article bénéficie de la garantie Stürmer de 3 ans après enregistrement en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**92 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**28 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**24 mm**
Longueur surface table de perçage	**340 mm**
Largeur surface table de perçage	**360 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**860 mm**
Plage de vitesse	**300 - 4000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**2 paliers**
Réglage de vitesse	**manuel**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche - socle machine	**1285 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide (1–16 mm)
- Mandrin conique pour mandrin MK
- Écrous à rainure en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Très fiable grâce à la commande manuelle de la vitesse · Marche puissante et douce · Courroie trapézoïdale à large gorge longue durée · Changement de



Réglage plus rapide de la vitesse au moyen d'un levier



Remplace les écrous à river