PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3020284SET

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 28FS PACK PROMO AVEC ÉTAU

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
0,85 kW	**340 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Entraînement brushless puissant, à la marche particulièrement souple et aux hautes performances, avec un couple quasi constant sur toute la plage de vitesses• Transmission optimale de la puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale GATES de qualité• Marche souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**92 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**28 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**24 mm**
Longueur surface table de perçage	**340 mm**
Largeur surface table de perçage	**360 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**928 mm**
Plage de vitesse	**120 - 3000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12 paliers**
Puissance moteur	**0,85 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma