PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034230

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 28GS

OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Avec engrenages en polyamide



Capacité de charge de la table de perçage	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
100 kg	**376 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Grande concentricité grâce à la broche principale trempée et rectifiée
- Boîte de vitesses peu exigeante en entretien, à graissage
- Boîte de vitesses avec engrenages en PA6
- Large plage de vitesses
- Construction en fonte lourde et robuste
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée
- Rotation à droite / à gauche
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Éjecteur intégré pour un changement d'outil facile
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**92 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**26 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**23 mm**

Longueur surface table de perçage	**376 mm**
Largeur surface table de perçage	**394 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**100 kg**
Distance max. broche - table perçage	**875 mm**
Plage de vitesse	**75 - 2900 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**8 paliers**
Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Adaptateur MK3-B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Éjecteur intégré pour un changement de moule facile



Intégré à la tête de perçage