PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034235

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 28GSV

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Avec engrenages en polyamide



Capacité de charge de la table de perçage
100 kg

Longueur surface table de perçage
376 mm

DESCRIPTION

- Variateur de fréquence
- Affichage numérique de la vitesse
- Fonctionnement souple grâce à l'entraîneur multi-dents rectifié
- Grande concentricité grâce à la broche principale trempée et rectifiée
- Boîte de vitesses peu exigeante en entretien, à graissage
- Boîte de vitesses avec engrenages en PA6
- Large plage de vitesses
- Clavier à membrane convivial
- Construction en fonte lourde et robuste
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée
- Rotation à droite / à gauche
- Fonction taraudage
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Éjecteur intégré pour un changement d'outil facile
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière
- Pédale en option pour passer de la rotation à droite / à gauche au taraudage (réf. 3050032)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**92 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**26 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**23 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 16 x 2 mm**
Longueur surface table de perçage	**376 mm**
Largeur surface table de perçage	**394 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**100 kg**
Distance max. broche - table perçage	**875 mm**
Plage de vitesse	**45 - 3200 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**4 paliers**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Adaptateur MK3-B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Affichage numérique facile à lire pour la vitesse · Clavier à membrane convivial