PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 32GS

OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Avec engrenages en polyamide et dispositif de taraudage. Possibilité d'installer une pédale optionnelle



Capacité de charge de la table de perçage
120 kg

Longueur surface table de perçage
400 mm

DESCRIPTION

- Grande concentricité grâce à la broche principale trempée et rectifiée
- Boîte de vitesses peu exigeante en entretien, à graissage
- Boîte de vitesses avec engrenages en PA6
- Large plage de vitesses
- Construction en fonte lourde et robuste
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée
- Rotation à droite / à gauche
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Éjecteur intégré pour un changement d'outil facile
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière

OPTIdrill DH 32GS

- Fonction taraudage
- Avance automatique du fourreau
- Dispositif de refroidissement et filtre à copeaux conformes à la directive Machines
- Pédale en option pour passer de la rotation à droite / à gauche au taraudage (réf. 3050032)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**26 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 16 x 2 mm**
Longueur surface table de perçage	**400 mm**
Largeur surface table de perçage	**420 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**120 kg**
Distance max. broche - table perçage	**820 mm**
Plage de vitesse	**75 - 2000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**8 paliers**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Adaptateur MK4-B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Éjecteur intégré pour un changement de moule facile



Intégré à la tête de perçage



Activation par le bouton-poussoir du levier de fourreau. L'avance est assurée par un embrayage électromagnétique. La coupure se fait par la butée de p