PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034250

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 35G

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Avec arrosage et dispositif de taraudage



Capacité de charge de la table de perçage
200 kg

Longueur surface table de perçage
400 mm

DESCRIPTION

- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer
- Électronique en 24V DC
- Butée de profondeur
- Avance électrique du fourreau
- Boîte de vitesses peu exigeante en entretien, fonctionnant en bain d'huile fermé
- Dispositif de taraudage
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Interrupteur principal
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Table de perçage robuste de grandes dimensions, usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement, fortement nervurée à l'arrière, inclinable de ± 90° latéralement
- Dispositif de refroidissement intégré, avec réservoir de liquide dans le socle
- Le filtre à copeaux débarrasse le liquide de refroidissement des particules grossières
- Colonne en fonte à parois épaisses, extrêmement stable, pour une forte absorption des efforts
- Socle robuste avec rainures en T parallèles et surface finement rectifiée
- Pédale en option pour passer de la rotation à droite / à gauche au taraudage (réf. 3050032)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**

Performance perçage acier (S235JR)	**35 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**26 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 24**
Longueur surface table de perçage	**400 mm**
Largeur surface table de perçage	**420 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Capacité de charge de la table de perçage	**200 kg**
Distance max. broche - table perçage	**800 mm**
Distance min. broche - table de perçage	**65 mm**
Plage de vitesse	**75 - 2000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**8 paliers**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage sans clé 1 - 16 mm
- Cône Morse MK 4/B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





L'embrayage de l'avance automatique du fourreau peut être ouvert ou fermé à tout moment pour les perçages profonds ou les trous borgnes, en appuyant s