PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3020450

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 40BV

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Longueur surface table de perçage
420 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

Avec variateur mécanique continu de Berges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**40 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**32 mm**
Longueur surface table de perçage	**420 mm**
Largeur surface table de perçage	**400 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**790 mm**
Plage de vitesse	**150 - 2000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**2 paliers**
Réglage de vitesse	**Manuel**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche - socle machine	**1275 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma