PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034352

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 40CTP

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Capacité de charge de la table de perçage
50 kg

Longueur surface table de perçage
730 mm

DESCRIPTION

Les machines polyvalentes pour le fraisage et le perçage. DH 40CTP avec avance automatique du fourreau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de tirage	M 16
Diamètre colonne	115 mm
Performance perçage acier (S235JR)	32 mm
Perçage continu acier (S235JR)	25 mm
Taraudage acier (S235JR)	M 16
Dimension max. de fraise à arbre	25 mm
Dimension max. de tête de palpeur	76 mm
Longueur surface table de perçage	730 mm
Largeur surface table de perçage	210 mm
Dimension rainure en T table de perçage	14 mm
Nombre de rainures en T table de perçage	3
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	63 mm
Capacité de charge de la table de perçage	50 kg
Distance max. broche - table perçage	600 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma