PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034356

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 40G

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Puissance moteur	Capacité de charge de la table de perçage	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
1,1 / 1,5 kW	**50 kg**	**500 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

Perceuse à colonne universelle à engrenages pour le fraisage et le perçage, avec 12 vitesses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance perçage acier (S235JR)	**32 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**25 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 16**
Longueur surface table de perçage	**500 mm**
Largeur surface table de perçage	**460 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Capacité de charge de la table de perçage	**50 kg**
Plage de vitesse	**95 - 3200 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**2 x 6 paliers**
Puissance moteur	**1,1 / 1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Course du fourreau	**120 mm**
Mandrin de broche	**MT 4**
Portée	**280 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma