PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3035357

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 40GPE

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Longueur surface table de perçage
500 mm

DESCRIPTION

- Moteur électrique industriel de qualité à deux vitesses• Marche souple grâce aux engrenages rectifiés fonctionnant en bain d'huile• Fonction de taraudage• Tête d'engrenages et table de perçage réglables en hauteur• Rotation à droite/à gauche• Tête d'engrenages inclinable latéralement de ± 45• Pompe de refroidissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**
Éclairage de travail	**LED**
Performance perçage acier (S235JR)	**32 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**28 mm**
Longueur surface table de perçage	**500 mm**
Largeur surface table de perçage	**460 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**90 °**
Distance max. broche - table perçage	**785 mm**
Plage de vitesse	**95 - 3200 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**2 x 6 paliers**
Valeur nominale totale	**1,1 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma