PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 45V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Conception lourde et massive en fonte, avec dispositif de taraudage pour usage industriel. Vitesse variable en continu



Capacité de charge de la table de perçage
250 kg

Longueur surface table de perçage
530 mm

DESCRIPTION

- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer
- Électronique en 24V DC
- Butée de profondeur de perçage
- Lubrification automatique de la transmission par pompe à huile
- Dispositif de taraudage
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Interrupteur principal
- Grand écran de sécurité réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur ; grande table de perçage robuste, usinée avec précision, avec rainures en T parallèles et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Grande table de perçage robuste, usinée avec précision, avec rainures en T parallèles et rigole périphérique pour liquide de refroidissement, fortement nervurée à l'arrière, inclinable latéralement de ± 90°
- Dispositif de refroidissement et réservoir externe amovibles pour une vidange facile et complète
- Colonne en fonte à parois épaisses, extrêmement stable, pour une forte absorption des efforts
- Socle robuste avec rainures en T parallèles, surface finement rectifiée
- Pédale en option pour passer de la rotation à droite à la rotation à gauche et pour le taraudage (réf. 3050032)

OPTIdrill DH 45V

- Avance électrique du fourreau
- Arrêt d'avance programmable
- Affichage numérique facile à lire
- Profondeur de perçage et de taraudage réglable numériquement

- Point zéro numérique réglable
- Variation progressive de la vitesse

OPTIdrill DH 45G

- Avance mécanique du fourreau

Cet article bénéficie de la garantie Stürmer de 3 ans après enregistrement en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**150 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**40 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**35 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 30**
Longueur surface table de perçage	**530 mm**
Largeur surface table de perçage	**530 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**18 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	**125 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**90 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**250 kg**
Distance max. broche - table perçage	**740 mm**
Distance min. broche - table de perçage	**130 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé 1 - 16 mm
- Cône Morse MK 4-B16
- Huile de transmission

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pour un changement d'outil facile



Affichage numérique facile à lire pour la vitesse, la profondeur de perçage, la profondeur de taraudage et le compteur de pièces · Coupure de l'avance



Variateur décentralisé à haut degré de protection (jusqu'à IP66), conception modulaire composée d'une unité de commande et d'un module de puissance ·