PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034265

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 55G

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dispositif de taraudage renforcé pour usage industriel



Capacité de charge de la table de perçage
350 kg

Longueur surface table de perçage
600 mm

DESCRIPTION

- Construction en fonte lourde et robuste
- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer
- Électronique en 24V DC
- Avance électrique du fourreau
- Butée de profondeur
- Dispositif de taraudage
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Grand écran de protection réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Table de perçage robuste de grandes dimensions, usinée avec précision, avec rainures en T parallèles et rigole périphérique pour liquide de refroidissement, fortement nervurée à l'arrière, inclinable de ± 90° latéralement
- Réglage motorisé de la hauteur de la table
- Dispositif de refroidissement et réservoir externe amovibles pour une vidange facile et complète
- Filtre à copeaux conforme à la directive Machines
- Colonne en fonte à parois épaisses, extrêmement stable, pour une forte absorption des efforts
- Socle robuste avec rainures en T parallèles et surface finement rectifiée
- Pédale en option pour passer de la rotation à droite à la rotation à gauche et pour le taraudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**200 mm**

Performance perçage acier (S235JR)	**55 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**50 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 42**
Longueur surface table de perçage	**600 mm**
Largeur surface table de perçage	**600 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**18 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**90 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**350 kg**
Distance max. broche - table perçage	**725 mm**
Distance min. mandrin - table de perçage	**130 mm**
Plage de vitesse	**45 - 2000 min^{-1}**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé 1-16 mm
- Cône Morse MK 4 / B 16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



moteur ou mécanique



Possibilité de raccorder la pédale optionnelle pour le changement de sens de rotation et pour le taraudage (réf. 3050032) disponible

