PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034267

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 55V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Puissance moteur	Capacité de charge de la table de perçage	Longueur surface table de perçage
2,8 kW	**350 kg**	**600 mm**

DESCRIPTION

Version renforcée avec taraudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance perçage acier (S235JR)	**55 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**50 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 42**
Longueur surface table de perçage	**600 mm**
Largeur surface table de perçage	**600 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**16 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	**160 mm**
Capacité de charge de la table de perçage	**350 kg**
Distance max. broche - table perçage	**725 mm**
Distance min. broche - table de perçage	**130 mm**
Plage de vitesse	**10 - 3000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**4 paliers**
Puissance moteur	**2,8 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma