PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3034253

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH35V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Capacité de charge de la table de perçage
200 kg

Longueur surface table de perçage
400 mm

DESCRIPTION

avec fonction de taraudage et avance du fourreau à commande électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**115 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**35 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**26 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M 20**
Longueur surface table de perçage	**400 mm**
Largeur surface table de perçage	**420 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**200 kg**
Distance max. broche - table perçage	**800 mm**
Distance min. broche - table de perçage	**65 mm**
Plage de vitesse	**30 - 2950 min^{-1}**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma