PERCEUSES MAGNÉTIQUES

OPTIMUM DM 35PF

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

La machine haut de gamme offre un équipement maximal, avec avance et retour automatiques du fourreau de série



Puissance absorbée moteur principal	Longueur embase magnétique	Tension d'alimentation
1,6 kW	**166 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Guidage de perçage stable grâce au long porte-fourreau monté bas
- Appareils avec mise à la terre et double isolation, donc idéaux pour le chantier
- Force de maintien magnétique élevée
- Le démarrage progressif ménage le moteur et prolonge sa durée de vie
- Lubrification interne automatique, le liquide de refroidissement est amené directement à la pointe du trépan carottier
- Conception de haute qualité
- Passage du perçage annulaire au perçage plein en quelques gestes
- La fonction d'autolubrification interne garantit une plus longue durée de vie de la transmission.
- Semelle magnétique résistante à l'usure pour prolonger sa durée de vie et ainsi conserver la force de maintien magnétique maximale

DM 35PF

- Avance par fourreau
- Retour automatique en position initiale

Détails de l'équipement :

Moteur

- Moteur puissant à couple élevé, nécessitant peu d'entretien

Réservoir de liquide de refroidissement

- Réservoir de liquide de refroidissement amovible
- Fixation externe
- Conception réfléchie et pratique

Guidages

- Guidages sûrs pour la stabilité et la précision

Carter

- Compact et robuste

Poignées

- Poignées ergonomiques et robustes pour une prise en main et un maintien « équilibrés » de la machine
- Manivelle robuste

DM 35PF uniquement

- Avance par fourreau
- Retour contrôlé en position initiale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée moteur principal	**1,6 kW**
Mandrin de broche	**fixe**
Adaptateur fraise annulaire	**Weldon 3/4"**
Avance manchon broche	**automatique**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**810 min^{-1}**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe CEM	**C2**
Classe de protection	**IP 42**
Force de maintien magnétique	**16 kN**
Longueur embase magnétique	**166 mm**
Largeur embase magnétique	**80 mm**
Ø max. trépan (avance manuelle)	**35 mm**
Prof. perçage max. trépan (avance manuelle)	**35 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Réservoir de liquide de refroidissement
- Sangle de sécurité
- Outil
- Mandrin de perçage à changement rapide

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Automatique · Sens arrière