PERCEUSES MAGNÉTIQUES

# OPTIMUM DM 48VT

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Lorsque fiabilité, précision et rentabilité sont essentielles



| Puissance moteur | Longueur embase magnétique | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **1,7 kW** | **165 mm** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Guidage de perçage stable grâce au long porte-fourreau monté bas
- Les appareils sont idéaux pour le chantier car ils sont reliés à la terre et à double isolation
- La fonction d'autolubrification interne assure une plus longue durée de vie du réducteur
- Le démarrage progressif protège le moteur et prolonge sa durée de vie
- Moteur puissant à couple élevé, nécessitant peu d'entretien
- Construction de haute qualité
- Passage du perçage annulaire au perçage plein en quelques gestes simples
- Retour automatique en position initiale
- Classe de protection IP42

Machines Vario :

- Vitesse variable en continu
- Mandrin à changement rapide
- Guidage en laiton à faible usure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Adaptateur fraise annulaire | **Weldon 3/4"** |
| Vitesse(s) à vide (sens horaire) | **100 - 320/560 $min^{-1}$** |
| Puissance moteur | **1,7 kW** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |

| | |
|---|---|
| Force de maintien magnétique | **14,5 kN** |
| Longueur embase magnétique | **165 mm** |
| Largeur embase magnétique | **80 mm** |
| Ø max. trépan (avance manuelle) | **22 mm** |
| Prof. perçage max. trépan (avance manuelle) | **35 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE







Agencement des interrupteurs ergonomique et sans confusion possible