PERCEUSES MAGNÉTIQUES

OPTIMUM DM 50PM

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Avec aimant permanent. Performances de perçage impressionnantes



Puissance moteur	Longueur embase magnétique	Tension d'alimentation
1,7 kW	**186 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Aimant permanent : indépendant du courant, donc sûr à 100 %
- Semelle magnétique à forte force de maintien permettant de travailler sur surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Guidage de perçage stable grâce au long porte-fourreau monté bas
- Idéale pour le chantier : mise à la terre avec double isolation
- Le démarrage progressif ménage le moteur et prolonge sa durée de vie
- Disposition sûre des interrupteurs
- Lubrification interne automatique : le liquide de refroidissement est amené directement à la pointe du trépan carottier
- Conception de haute qualité
- Fonction d'autolubrification interne pour une plus longue durée de vie de la transmission
- Réservoir de liquide de refroidissement externe pour un refroidissement interne facilement dosable du trépan carottier
- Passage du perçage annulaire au perçage plein en quelques gestes
- Poignée de transport pour porter et soulever facilement la machine

Détails de l'équipement :

Aimant permanent

- Indépendant du courant, donc sûr à 100 %

Réservoir de liquide de refroidissement

- amovible
- Fixation externe
- Conception réfléchie et pratique

Disposition des interrupteurs

- Élément de commande clair et précis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mandrin de broche	**fixe**
Adaptateur fraise annulaire	**Weldon 3/4"**
Aimant permanent	**Oui**
Avance manchon broche	**Manuel**
Nombre de vitesses	**2**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**20 – 280 / 36 – 510 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**sans étagement**
Puissance moteur	**1,7 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe CEM	**C2**
Classe de protection	**IP 42**
Force de maintien magnétique	**6,5 kN**
Longueur embase magnétique	**186 mm**
Largeur embase magnétique	**40 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coffret métallique
- Réservoir de liquide de refroidissement
- Sangle de sécurité
- Outil

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Agencement des interrupteurs ergonomique et sans confusion possible



Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à la pointe du foret carotteur · Pas de fonctionnement à sec ni de surchauffe du foret ·



Réservoir de liquide de refroidissement amovible · Montage extérieur · Pratique et soigné