PERCEUSES MAGNÉTIQUES

OPTIMUM DM 60V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Lorsque fiabilité, précision et rentabilité sont essentielles



Puissance moteur	Longueur embase magnétique	Tension d'alimentation
1,99 kW	**202 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Guidage de perçage stable grâce au long porte-fourreau monté bas
- Les appareils sont idéaux pour le chantier car ils sont reliés à la terre et à double isolation
- La fonction d'autolubrification interne assure une plus longue durée de vie du réducteur
- Le démarrage progressif protège le moteur et prolonge sa durée de vie
- Moteur puissant à couple élevé, nécessitant peu d'entretien
- Construction de haute qualité
- Passage du perçage annulaire au perçage plein en quelques gestes simples
- Retour automatique en position initiale
- Classe de protection IP42

Machines Vario :

- Vitesse variable en continu
- Mandrin à changement rapide
- Guidage en laiton à faible usure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur fraise annulaire	**Weldon 3/4"**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**100 - 600 min^{-1}**
Puissance moteur	**1,99 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

Force de maintien magnétique	**16 kN**
Longueur embase magnétique	**202 mm**
Largeur embase magnétique	**102 mm**
Ø max. trépan (avance manuelle)	**23 mm**
Prof. perçage max. trépan (avance manuelle)	**40 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Agencement des interrupteurs ergonomique et sans confusion possible



Le liquide de refroidissement est dirigé vers la pointe du foret · Pas de fonctionnement à sec ni de surchauffe du foret · Durée de vie de l'outil et