PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DP 26BV - T

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

avec variation de vitesse en continu



Longueur surface table de perçage
308 mm

DESCRIPTION

- Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé
- Indicateur numérique de profondeur
- Commande de la machine avec électricité de sécurité en 24 V CC
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Fonctionnement particulièrement souple grâce à la nouvelle conception de la broche
- Moteur industriel
- Éclairage de la machine à LED intégré à la tête de perçage
- Alésage de broche de précision
- Colonne en acier à paroi épaisse pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Affichage de la vitesse
- Embase solide avec rainures en T
- Table de perçage stable avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement, inclinable latéralement de ±45° et orientable à 360°
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**80 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**25 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**308 mm**

Largeur surface table de perçage	**308 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Distance max. broche - table perçage	**400 mm**
Plage de vitesse	**420 - 2100 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**2**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 16 mm
- Écrous en T
- Éjecteur

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Entraînement par variateur à courroie · En modifiant la distance entre les poulies coniques, la courroie peut avoir différents diamètres. Cela permet



Affichage numérique facile à lire pour la vitesse, la profondeur et le zéro · Le point fort : réglage de la vitesse en une pression de bouton

