PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3020675T

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DP 26V-T

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage
0,75 kW	**308 mm**

DESCRIPTION

- Moteur industriel
- Broche silencieuse grâce à la nouvelle conception de la broche
- Commande de la machine avec électricité de sécurité en 24 V CC
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Rotation à droite/à gauche
- Alésage de broche de précision
- Tableau de commande avec clavier à membrane convivial, résistant à la saleté et à l'eau
- Affichage de la vitesse
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe séparé
- Fonction de taraudage
- Table de perçage stable usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement, inclinable latéralement de ±45° et orientable à 360°
- Indicateur numérique de profondeur
- Éclairage de la machine à LED intégré à la tête de perçage
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Colonne en acier à paroi épaisse pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Embase solide de grandes dimensions avec rainures en T
- Construction robuste de l'ensemble de la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**80 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**25 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**308 mm**
Largeur surface table de perçage	**308 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Distance max. broche - table perçage	**400 mm**
Plage de vitesse	**60 - 3050 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12 paliers**
Puissance moteur	**0,75 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1-16 mm
- Mandrin conique pour mandrin de perçage
- Écrous à rainure en T
- Chasse

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Courroies Gates de haute qualité · Les courroies trapézoïdales crantées permettent une transmission de puissance plus élevée à l'arbre grâce à leur pl



Fonctions d'économie d'énergie · Refroidissement optimisé · Fabriqué dans l'UE



Affichage numérique facile à lire indiquant la vitesse, la profondeur et le zéro