PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3027685

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DP 33BV

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

avec entraînement Vario, conception moderne



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
0,85 / 1,5 kW	**387 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction robuste de l'ensemble de la machine
- Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé
- Indicateur numérique de profondeur
- Rotation à droite/à gauche
- Commande de la machine avec électricité de sécurité en 24 V CC
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Fonctionnement particulièrement souple grâce à la nouvelle conception de la broche, moteur industriel
- Éclairage de la machine à LED intégré à la tête de perçage
- Alésage de broche de précision
- Colonne en acier à paroi épaisse
- Affichage de la vitesse
- Embase solide avec rainures en T
- Table de perçage stable usinée avec précision
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Fonction de taraudage avec inversion automatique à la profondeur atteinte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**92 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**25 mm**

Longueur surface table de perçage	**387 mm**
Largeur surface table de perçage	**387 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Distance max. broche - table perçage	**775 mm**
Plage de vitesse	**420 - 2130 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**9 paliers**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**
Puissance moteur	**0,85 / 1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1-16 mm
- Mandrin conique pour mandrin de perçage
- Écrous en T
- Chasse

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Entraînement par variateur à courroie · En modifiant la distance entre les poulies coniques, la courroie peut avoir différents diamètres. Cela permet



Affichage numérique facile à lire pour la vitesse, la profondeur et le zéro · Le point fort : réglage de la vitesse en une pression de bouton

