PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3182070

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 16V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuse à vitesse réglable mécaniquement



Puissance moteur
0,49 kW

Longueur surface table de perçage
250 mm

DESCRIPTION

- Entraînement sans balais souple et puissant
- Interrupteur de sécurité convivial conforme à IP 54
- Long levier de fourreau ergonomique avec poignées
- Butée de profondeur de perçage
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Broche de perçage sur roulement à billes de précision
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité
- Grand carter de protection du mandrin, réglable en hauteur
- Le plateau de travail est réglable de +45° à -45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**72 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**16 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**14 mm**
Longueur surface table de perçage	**250 mm**
Largeur surface table de perçage	**250 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**16 mm**

Nombre de rainures en T table de perçage	2
Rotation table de perçage	360 °
Angle de la table de perçage	45 °
Distance max. broche - table perçage	420 mm
Plage de vitesse	550 - 2500 min^{-1}
Réglage de vitesse	mécanique
Puissance moteur	0,49 kW

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Stable et fiable · Carter de poulie avec interrupteur de sécurité



Manuellement au moyen d'un levier · Changement de vitesse en marche