PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 20V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Perceuse d'établi économique à entraînement par courroie trapézoïdale et vitesse variable mécaniquement en continu



Capacité de charge de la table de perçage
15 kg

Longueur surface table de perçage
243 mm

DESCRIPTION

- Interrupteur de sécurité facile à utiliser selon IP 54
- Bouton d'arrêt d'urgence séparé
- Système électrique de sécurité en 24 V courant continu
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrins de perçage à serrage rapide OPTIMUM inclus dans la livraison standard
- Table de perçage stable usinée avec précision, avec 2 rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Écran de protection de grandes dimensions, réglable en hauteur, avec interrupteur de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**65 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**16 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**14 mm**
Longueur surface table de perçage	**243 mm**
Largeur surface table de perçage	**243 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**

Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**15 kg**
Distance max. broche - table perçage	**423 mm**
Plage de vitesse	**450 - 2500 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**mécanique**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 16 mm
- Cône Morse MK 2/B16
- Écrous en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée GATES · Carter de courroie avec interrup