PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 22 (400V)

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Perceuse d'établi économique à entraînement par courroie trapézoïdale



Capacité de charge de la table de perçage
15 kg

Longueur surface table de perçage
270 mm

DESCRIPTION

- Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Table de perçage stable usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Table de perçage inclinable de ± 45° et orientable à 360°
- Levier de fourreau en aluminium moulé sous pression d'une seule pièce avec poignées soft-grip
- Alésage de broche de précision
- Électricité de sécurité en 24 V CC
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée dans le fourreau de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité
- Courroie de qualité GATES
- Embase de grandes dimensions avec rainures en T, fortement nervurée à l'arrière
- Écran de protection de grandes dimensions, réglable en hauteur, avec
- Rotation à droite/à gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**70 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**20 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**16 mm**

Longueur surface table de perçage	**270 mm**
Largeur surface table de perçage	**270 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**15 kg**
Distance max. broche - table perçage	**460 mm**
Plage de vitesse	**300 - 2300 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12 paliers**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 16 mm
- Cône Morse MK 2/B16
- Écrous en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée GATES · Carter de courroie avec interrup



Éclairage LED sans éblouissement intégré dans la tête de perçage · Pas d'ombres gênantes



Butée de profondeur de perçage à échelle facile à régler et à lire