PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 24 (400 V)

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

avec entraînement par courroie trapézoïdale



Puissance moteur	Course du fourreau	Tension d'alimentation
0,55 kW	**85 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Broche de perçage sur roulement à billes de précision
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité
- Carter de protection du mandrin réglable en hauteur
- Table de travail réglable de +45° à -45°
- Grande aptitude à l'usage pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**80 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**20 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**18 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Nombre de vitesses	**12 paliers**
Réglage de vitesse	**manuel**
Puissance moteur	**0,55 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Course du fourreau	**85 mm**
Mandrin de broche	**MT 3**
Portée	**176 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée · Carter de courroie avec interrupteur d