PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3191047

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 25

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

avec entraînement par courroie trapézoïdale



Capacité de charge de la table de perçage
40 kg

Longueur surface table de perçage
280 mm

DESCRIPTION

- Table de perçage usinée avec précision, inclinable latéralement de ± 45° et orientable à 360°
- Embase massive de grandes dimensions avec rainures, fortement nervurée à l'arrière
- Poulie à multiples dents rectifiée
- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée de qualité GATES
- Concentricité garantie meilleure que 0,03 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Broche de perçage sur roulement à billes de précision
- Mandrin de perçage à serrage rapide en équipement de série
- Carter de courroie avec interrupteur de sécurité
- Interrupteur facile à utiliser selon IP 54
- Bouton d'arrêt d'urgence séparé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**73 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**25 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**280 mm**
Largeur surface table de perçage	**280 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**

Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**40 kg**
Distance max. broche - table perçage	**690 mm**
Plage de vitesse	**200 - 2440 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 16 mm
- Écrous en T
- Chasse-goupille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Entraînement multi-dents rectifié · Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée GATE



La table de perçage peut être inclinée de 45° à droite ou à gauche · Échelle d'angle facile à lire



Table de perçage usinée avec précision, stable, avec rainures en T obliques et canal de refroidissement périphérique