PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3191047T

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DQ 25T

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuse à colonne économique à entraînement par courroie trapézoïdale



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
0,75 kW	**280 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Interrupteur de sécurité convivial selon IP 54
- Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales, inclinable de ± 45° et orientable à 360°
- Embase massive de grandes dimensions avec rainures, fortement nervurée à l'arrière
- Concentricité garantie <= 0,03 mm, mesurée dans la broche de perçage
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Rotation à droite/à gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance perçage acier (S235JR)	**25 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**280 mm**
Largeur surface table de perçage	**280 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Plage de vitesse	**200 - 2440 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12**
Puissance moteur	**0,75 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

Course du fourreau	**80 mm**
Mandrin de broche	**MT 3**
Portée	**181 mm**
Rotation de la tête de perçage	**360 °**
Angle de la tête de perçage	**45 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1-16 mm
- Mandrin conique pour mandrin de perçage
- Écrous en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée GATES · Carter de courroie avec interrup