PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DX 13V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuses de table à vitesse variable en continu



Longueur de la zone de travail du socle
280 mm

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium
- Indicateur numérique de vitesse intégré au carter, réglage de la vitesse par potentiomètre
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin sans clé OPTIMUM de haute qualité en série
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Protection d'avance réglable en hauteur avec microrupteur
- Clavier à membrane résistant à la saleté et à l'eau, facile à nettoyer
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles
- Colonne en fonte à paroi épaisse pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Embase massive de grandes dimensions, fortement nervurée à l'arrière
- Filtre CEM classe C2

DX 13V

- Tête de perçage réglable en hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**13 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**11 mm**

Plage de vitesse	**100 - 3000 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**
Tension d'alimentation	**230 V**
Distance min. mandrin - socle machine	**92 mm**
Distance max. mandrin - socle machine	**297 mm**
Longueur de la zone de travail du socle	**280 mm**
Largeur de la zone de travail du socle	**290 mm**
Dimension des rainures en T du socle machine	**14 mm**
Nombre de rainures en T du socle machine	**2**
Entraxe des rainures en T du socle machine	**100 mm**
Norme	**DIN EN 55011**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé (1 - 13 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Protège-mandrin à hauteur réglable avec micro-interrupteur · Mandrin rapide OPTIMUM de qualité supérieure en série



Affichage numérique LED à fort contraste de la vitesse, intégré au carter · Réglage de la vitesse par potentiomètre



Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles