PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DX 15V

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Perceuses de table à vitesse variable en continu



Longueur surface table de perçage
290 mm

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Transmission optimale de la puissance grâce aux poulies en aluminium
- Affichage numérique de la vitesse intégré au carter, réglage de la vitesse par potentiomètre
- Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin OPTIMUM à serrage rapide de haute qualité en série
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Protège-mandrin réglable en hauteur avec micro-contact
- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière
- Filtre CEM classe C2

DX 13V

- Tête de perçage réglable en hauteur

DX 15V

- Réglage en hauteur de la table de perçage par crémaillère
- Logement cône Morse (MK)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**

Performance perçage acier (S235JR)	**15 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**12 mm**
Longueur surface table de perçage	**290 mm**
Largeur surface table de perçage	**290 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**10 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	**100 mm**
Distance max. broche - table perçage	**98 mm**
Plage de vitesse	**100 - 3000 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**
Tension d'alimentation	**230 V**
Distance min. mandrin - socle machine	**290 mm**
Distance max. mandrin - socle machine	**355 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé (1 - 13 mm)
- Mandrin conique pour mandrin MK2-B16

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Protège-mandrin à hauteur réglable avec micro-interrupteur · Mandrin rapide OPTIMUM de qualité supérieure en série



Affichage numérique LED à fort contraste de la vitesse, intégré au carter · Réglage de la vitesse par potentiomètre



Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles