PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DX 17E

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Avec vitesse variable en continu et afficheur LCD numérique



Puissance moteur
1,0 kW

Longueur surface table de perçage
290 mm

DESCRIPTION

- Transmission optimale de la puissance grâce aux poulies en aluminium
- Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Affichage numérique LCD à fort contraste de la vitesse, intégré au carter, réglage de la vitesse par potentiomètre
- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer
- Éclairage LED sans éblouissement intégré à gauche et à droite dans la tête de perçage, sans ombres gênantes
- Protège-mandrin réglable en hauteur avec micro-contact pour une protection maximale
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles et surface finement usinée
- Table de perçage escamotable par pivotement
- Socle massif avec rainures en T parallèles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**16 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**13 mm**
Longueur surface table de perçage	**290 mm**
Largeur surface table de perçage	**290 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**10 mm**

Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	**100 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance min. mandrin - table de perçage	**98 mm**
Distance max. mandrin - table de perçage	**315 mm**
Plage de vitesse	**50 - 4000 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**électronique**
Puissance moteur	**1,0 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 13 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Fig. machine avec châssis optionnel



Solutions économes en énergie et robustes avec le variateur de fréquence SINAMICS V20



Vitesse de broche · Affichage de la profondeur (consigne/réel) · Marche droite/gauche · Unité de mesure mm / pouces · Mise à zéro du point de référenc