PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DX 17V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Perceuse d'établi à vitesse variable en continu. Point fort de la machine : la commande par menu des modes de travail perçage / taraudage.



Puissance moteur	Longueur surface table de perçage
1,0 kW	**290 mm**

DESCRIPTION

- Transmission optimale de la puissance grâce aux poulies en aluminium
- Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Concentricité garantie inférieure à 0,03 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Clavier à membrane résistant aux salissures et à l'eau, facile à nettoyer, avec écran OLED à fort contraste
- Éclairage LED sans éblouissement intégré à gauche et à droite dans la tête de perçage, sans ombres gênantes
- Mode taraudage
- Choix de la langue d'affichage en option : DE-EN-FR-RU
- Point de référence numérique
- Compteur de pièces numérique
- Signal sonore à l'atteinte de la profondeur de perçage
- Vitesse réduite en mode taraudage
- Protège-mandrin réglable en hauteur avec micro-contact pour une protection maximale
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T parallèles et surface finement rectifiée
- Table de perçage pivotante
- Socle robuste avec rainures en T parallèles

Équipement :

Lors du perçage et du taraudage, la machine règle automatiquement la vitesse optimale pour l'outil, après saisie du diamètre et de la matière.

Brevet en instance DE 10 2015 006 876 A1

- Variateur Siemens SINAMICS V20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**16 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**13 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M8**
Longueur surface table de perçage	**290 mm**
Largeur surface table de perçage	**290 mm**
Dimension rainure en T table de perçage	**10 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	**100 mm**
Distance min. mandrin - table de perçage	**98 mm**
Distance max. mandrin - table de perçage	**315 mm**
Plage de vitesse	**50 - 4000 min^{-1}**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**
Puissance moteur	**1,0 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé 1 - 13 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Fig. : DX 17V avec châssis optionnel



Solutions économes en énergie et robustes avec le variateur de fréquence SINAMICS V20



Le panneau de commande contient des vitesses préréglées, généralement valables selon l'outil, la taille de l'outil et le matériau de la pièce. · Affic