PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3500416

FRAISEUSES CNC

OPTIMUM F 3 PRO

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Fraiseuse universelle à servomoteurs



Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
50 kg	**460 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Guidage linéaire sur tous les axes
- Vis à billes sur tous les axes
- Servomoteurs sur tous les axes (axes X, Y et Z)
- Changement d'outil par simple pression d'un bouton (dispositif de serrage d'outil électropneumatique)
- Système d'arrosage
- Graissage centralisé
- Voyant lumineux
- Table de fraisage massive et précise, de grandes dimensions, avec une finition de surface précise
- Pupitre de commande orientable
- Le volant électronique portable avec bouton de validation et arrêt d'urgence facilite considérablement la mise au point des programmes
- Pack complémentaire SIEMENS garantie contre les défauts de matériau et service sur site gratuit OSS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension max. de tête de fraisage	**50 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**460 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**200 mm**

Portée de la table de fraisage horizontale	**270 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**70 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**350 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**12 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	**60 mm**
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	**50 kg**
Précision de répétabilité	**± 0,01 mm**
Précision de positionnement	**± 0,02 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Rigidité statique et dynamique maximale · Grande précision de positionnement · Mouvement doux, sans jeu · Faible coefficient de frottement · Excellent



Rigidité statique et dynamique maximale · Grande précision de positionnement · Mouvement doux, sans jeu · Faible coefficient de frottement · Excellent



Accessible · Connexion facile à la machine · Interfaces de données · Alimentation électrique : · Connecteur RJ45 : connexion Ethernet, connexion USB