PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3244028

PRESSES PLIEUSES

OPTIMUM FP 30

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Usage universel



Capacité de pliage max. tôle d'acier
300 x 1 mm

DESCRIPTION

- Pour le pliage et le cintrage de tôles
- Segments de mors de pliage amovibles
- Mouvement pivotant confortable de la poutre de pliage par la poignée à levier
- Mors de pliage de haute qualité
- Pour utilisation sur étau
- Segments de pliage de 150 mm / 75 mm / 50 mm et 25 mm amovibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**320 mm**
Épaisseur de tôle max.	**2,5 mm**
Capacité de pliage max. tôle d'acier	**300 x 1 mm**
Capacité de pliage max. aluminium/cuivre	**300 x 2 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Segment de pliage 150 mm
- Segment de pliage 75 mm
- Segment de pliage 50 mm
- Segment de pliage 25 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

