PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3321200

PONCEUSES À BANDE

OPTIMUM GB 120 SD

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Adaptée à de nombreuses applications



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
2,2 / 1,5 kW	**1500 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour le ponçage de surfaces, d'arêtes et d'arrondis
- Conception industrielle robuste et durable avec moteur sans entretien
- Longue durée de vie et fonctionnement régulier grâce au rotor équilibré sur roulements à billes de qualité
- Grande surface de ponçage grâce au capot supérieur de bande rabattable
- Une buse d'aspiration sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Changement rapide de bande abrasive grâce au système de déverrouillage rapide
- Avec surface de rangement pratique, par ex. pour les lunettes de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,2 / 1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) moteur	**2850 min^{-1}**
Longueur courroie abrasive	**1500 mm**
Largeur courroie abrasive	**120 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**29,8 m/s**
Longueur de la surface de ponçage	**360 mm**
Largeur de la surface de ponçage	**130 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bande abrasive
- Sous-structure

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Écran de protection pliable · Grande surface de rectification grâce au capot de bande supérieur pliable



Changement rapide de bande abrasive grâce au système de déverrouillage rapide