PONCEUSES À BANDE

OPTIMUM GBS 75

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Conception industrielle lourde et robuste pour le meulage ébauche, finition et profilage de matériaux variés, en service continu



Puissance moteur	Longueur max. de meulage	Tension d'alimentation
1,5 / 2,2 kW	**98 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

Des arguments convaincants : qualité, performances et prix

- Ébavurage des arêtes et polissage des cordons de soudure en gagnant du temps
- Construction stable et sans vibrations
- Moteur puissant
- Table de ponçage inclinable de 22° à 50°
- La butée supérieure réglable en continu permet un ponçage rapide et facile des pièces
- Grande surface de ponçage
- Dispositif de sécurité supplémentaire
- Buse d'aspiration à l'avant pour raccorder un dispositif d'aspiration
- Protection contre les étincelles
- Le support de pièce permet de poncer à l'angle voulu
- Une bande abrasive incluse dans la livraison standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max. (produit)	**1090 mm**
Puissance moteur	**1,5 / 2,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) moteur	**1450 / 2850 min^{-1}**
Longueur max. de meulage	**98 mm**

Largeur max. de ponçage	**60 mm**
Longueur courroie abrasive	**2000 mm**
Largeur courroie abrasive	**75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bande abrasive, grain 60
- Clé hexagonale

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Continu et ouvert à l'arrière · Également idéal pour l'usinage de pièces longues

