MEULEUSES SUR SOCLE

OPTIMUM GH 20 T

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Usage polyvalent pour différentes géométries d'outils



Puissance moteur	Course du porte-outil
0,37 kW	**140 mm**

DESCRIPTION

- Utilisation universelle grâce à de nombreuses possibilités d'orientation et de réglage
- Nombreuses possibilités d'orientation et de réglage pour la réalisation de pointes à graver

(cylindriques, centrées, coniques)

- Pour l'affûtage de poinçons, de forets hélicoïdaux, d'électrodes, d'outils de tournage, de pointes de centrage, etc.
- Grande précision grâce au corps de machine robuste et à la broche de rectification de précision entraînée sans vibrations
- Manipulation et utilisation simples
- Tête diviseuse à 24 positions de verrouillage
- Dispositif de dressage réglable

Remarque : la fiche CEKON n'est pas comprise dans le contenu de la livraison !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du disque de meulage	**5000 min^{-1}**
Vitesse de meulage max.	**35 m/s**
Vitesse moteur	**2750 min^{-1}**
Course du porte-outil	**140 mm**
Réglage fin du porte-outil	**18 mm**
Réglage fin longitudinal	**6 mm**
Angle vertical/face arrière réglable	**0 – 40 °**

Angle horizontal/conique réglable	**0 – 180 °**
Angle négatif réglable	**0 – 52 °**
Angle de rotation de réglage à verrouillage	**22 x 15 / 180 °**
Plage de serrage	**1 – 12 mm**
Type de mors de serrage	**385E (5C), DIN 6341**
Explications sur l'angle de rotation de réglage à verrouillage	**Deux positions de crantage pour le réaffûtage du foret sont occupées**
Puissance moteur	**0,37 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pinces 385E (5C) DIN 6341 Ø 37.5 mm ; L = 89 mm ; 20 °
- Tailles Ø 4/6/8/10/12 mm
- Meule boisseau en corindon Ø 100 x 50 x Ø 20 mm
- Meule boisseau diamant Ø 100 x 50 x Ø 20 mm (déjà montée à la livraison)
- Appareil de réaffûtage des outils de tournage
- Appareil de réaffûtage des fraises en bout
- Appareil de réaffûtage des forets hélicoïdaux
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Outil de manœuvre



Dispositif de réaffûtage des outils de tournage



Meule en corindon en forme de pot 100 x 51 x 20 mm · Meule diamantée en forme de pot 100 x 51 x 20 mm (déjà montée à la livraison)