RECTIFIEUSES PLANES

OPTIMUM GT 22

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pour la rectification de finition de surfaces métalliques. Précision et haute qualité de rectification avec affichage numérique de position DPA 31Plus



Puissance moteur	Longueur de la surface de serrage de la table de rectification plane	Tension d'alimentation
1,5 kW	**200 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Broche de haute qualité avec roulements à rouleaux coniques de précision
- Glissières de table trempées et rectifiées
- Contre-guidages revêtus de Turcite-B pour une grande résistance à l'usure et un faible frottement
- Aspiration de meule intégrée
- Bâti de machine en fonte robuste résistant à la torsion pour une rigidité et une stabilité maximales
- Guidage en V sans jeu sur l'axe Z et guidages plats sur les axes X et Y
- Vis trapézoïdale sur l'axe Y
- Lubrification centralisée manuelle
- Tous les guidages plats sont grattés finement pour garantir une grande précision de tous les mouvements manuels
- Lampe LED
- Électricité de sécurité en 24 V DC
- Précision de rectification : 0,005 mm
- Meule en corindon grain 46 pour tous les aciers courants, comprise dans la livraison standard
- Électricité de sécurité à deux canaux
- Filtre CEM
- Économies d'énergie notables grâce au moteur IE3
- Système d'arrosage avec réservoir de liquide de refroidissement externe

Nouvelles règles de mesure

- Les composants électroniques de mesure des règles sont protégés et scellés dans le boîtier

- Résultats de mesure précis et fiables, même lorsque le système de mesure fonctionne dans l'huile ou dans des liquides de refroidissement
- Insensible aux vibrations et aux perturbations magnétiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plateau de serrage	**Aimant permanent**
Dispositif de rodage parallèle	**Oui**
Dispositif de refroidissement	**40 W**
Éclairage de travail	**Éclairage LED**
Pieds de mise à niveau	**Oui**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse broche	**2850 min^{-1}**
Précision de rotation de la broche	**0.005 mm**
Diamètre extérieur disque de meulage	**200 mm**
Largeur disque de meulage	**20 mm**
Alésage disque de meulage	**31,75 mm**
Vitesse périphérique du disque de meulage	**33 m/s**
Longueur de la surface de serrage de la table de rectification plane	**200 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Meule grain 46
- Lampe LED
- Dispositif de refroidissement avec réservoir de liquide
- Affichage numérique de position
- Aimant permanent
- Mandrin d'équilibrage
- Dispositif de tirage à avance fine
- Pieds de réglage
- Volant de table pour déplacement longitudinal
- Volant de table pour avance transversale
- Volant de tête pour avance verticale
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Clavier à membrane convivial, étanche aux projections, sans reflets et facile à nettoyer · Nouvelles règles de mesure · Les composants électroniques d



Serrage rapide et sûr des pièces



Manuel