PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3101580

MEULEUSES SUR SOCLE

OPTIMUM GU 25S

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Fonctionnelle, avec accessoire abrasif



Puissance moteur	Longueur de bande de meulage	Tension d'alimentation
1,5 kW	**1016 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Rectifieuses universelles robustes et stables avec bande abrasive et meule pour une large gamme de matériaux
- Conception industrielle lourde et durable avec moteur sans entretien
- Carter en aluminium extrudé
- Grandes brides de fixation lourdes, d'où une excellente concentricité du disque
- Dispositif de ponçage avec revêtement graphite : limite le frottement et l'échauffement
- La butée permet un ponçage rapide et facile des pièces
- Réglage de la bande sans outil - réglable uniquement avec une vis à poignée
- Meule universelle en corindon et bande abrasive dans le contenu de la livraison standard

Support de pièce

- Stable
- Réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Diamètre extérieur disque de meulage	**250 mm**
Largeur disque de meulage	**40 mm**
Alésage disque de meulage	**32 mm**
Vitesse	**2850 min^{-1}**

Longueur de bande de meulage	**1016 mm**
Largeur de bande de meulage	**75 mm**
Plage de pivotement de l'accessoire de meulage	**90 °**
Largeur nominale de la gaine d'aspiration	**32 mm**
Longueur du support de meulage	**305 mm**
Largeur du support de meulage	**87 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Meule en corindon normal grain fin K80
- Bande abrasive en corindon normal grain fin K80

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Le dispositif de rectification peut être réglé via la bride dans une plage de pivotement de 0°-90



Surface d'appui de pièce stable · Protection anti-étincelles réglable

