MEULEUSES SUR SOCLE

OPTIMUM GU 30

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Produit de qualité pour l'artisanat et l'industrie



Puissance moteur	Tension d'alimentation
2,2 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception industrielle lourde et durable avec moteur sans entretien
- Carter en aluminium extrudé
- Longue durée de vie et fonctionnement souple grâce au rotor équilibré avec roulements à billes de qualité
- Pare-étincelles sur chaque meule pour réduire les projections d'étincelles
- Verres de protection en matériau incassable
- Pieds en caoutchouc antivibratoires
- Meules à gros grain et à grain fin (K36/K80) de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Diamètre extérieur disque de meulage	**300 mm**
Largeur disque de meulage	**50 mm**
Alésage disque de meulage	**75 mm**
Vitesse	**1450 min^{-1}**
Largeur nominale de la gaine d'aspiration	**35 / 50 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Meule en corindon normal, gros grain K36

- Meule en corindon normal, grain fin K80

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Des deux côtés



Pour chaque meule · Réduit l'émission d'étincelles · En matériau incassable · Bien ajusté et facilement réglable · Loupe intégrée au protège-meule

