PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3348330

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MF 2-B

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Perceuses-fraiseuses multifonctions à vitesse variable mécanique en continu et affichage numérique de position 3 axes DPA 31 Plus



Longueur table fraisage horizontal
230 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Construction robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Grande concentricité grâce aux roulements à rouleaux coniques, <= 0,01 mm mesurée au fourreau
- Axes X et Z avec glissière en queue d'aronde 55° réglable
- Axe Y avec glissière plate réglable
- Dispositif d'arrosage
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, finie avec précision, avec butées de fin de course réglables
- Tête de perçage/fraisage inclinable de ± 45
- Avance automatique du fourreau, 3 rapports, 0,04 - 0,15 mm/tr
- Micro-avance de précision
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrique, lisible de face
- Rotation à droite/à gauche
- Variation de vitesse continue
- Broche de fraisage sur roulements de précision
- Frein de broche mécanique
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	**vertical ± 45°**

Plage de pivotement de la tête de fraisage	**horizontal ± 90°**
Dimension max. de tête de fraisage	**76 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**24 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Valeur nominale totale	**3 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**230 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**1246 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**405 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**16 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La tête de broche peut pivoter vers l'avant ou l'arrière de 45° et s'incliner de 90° à droite ou à gauche



Panneau de commande intégré avec indicateur numérique de position DPA 31 Plus · Pivotant



Réduit les besoins de maintenance · Usure réduite · Augmente l'efficacité et la durée de vie de la machine