FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MF 4V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuses-fraiseuses multifonctions pour usage professionnel. Entraînement électronique sans étagement avec variateur de fréquence « made in EU » et affichage numérique de position 3 axes



Longueur table fraisage horizontal
1370 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Construction lourde et robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Grande concentricité grâce aux roulements à rouleaux coniques, <= 0,01 mm mesurée au fourreau
- Axes X et Z avec glissière en queue d'aronde réglable
- Axe Y avec glissière plate
- Réglage motorisé de la hauteur de table (axe Z)
- Dispositif d'arrosage
- Affichage numérique de position
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, finie avec précision, avec butées de fin de course réglables
- Tête de broche : inclinaison haut/bas ± 45° et pivotement gauche/droite ± 90
- Avance automatique du fourreau de broche
- Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrique, lisible de face
- Rotation à droite/à gauche pour le filetage
- Lubrification centralisée
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 21**
Plage de pivotement de la tête de fraisage	**± 90 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**100 mm**

Dimension max. de fraise à arbre	**20 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**32 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**28 mm**
Valeur nominale totale	**4,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1370 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**254 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**40 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**446 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**16 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bac à copeaux
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





