FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MH 15V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Avec entraînement à commande électronique



Puissance moteur	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
0,5 kW	**400 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Boîte à deux rapports
- La tête de perçage s'incline de 45°, pour des travaux de fraisage et de perçage sous tout angle
- Protecteur de broche à double paroi, réglable en hauteur
- Pupitre de commande simple et lisible
- Avec basse tension 24 V
- Vis d'avance réglables sans jeu grâce à des écrous réglables
- Table croisée robuste avec rainures en T et canaux de liquide de refroidissement
- Avec micro-avance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	**±45 °**
Plage de pivotement de la tête de fraisage	**± 90 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**50 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**13 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**13 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**11 mm**
Puissance moteur	**0,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Longueur table fraisage horizontal	**400 mm**

Largeur table fraisage horizontal	**120 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**10 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	**35 mm**
Dégagement broche verticale - table transversale	**250 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cône Morse MK2/B16
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Table transversale massive et généreusement dimensionnée, surfacée avec précision avec rainures en T · Butées de fin de course réglables · Échelle de

