FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MH 22VD

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Stable, à entraînement à vitesse variable en continu et affichage numérique de position DRO 5



Puissance moteur	Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
0,95 kW	**50 kg**	**700 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Usinage précis
- Grande concentricité grâce aux roulements à rouleaux coniques, <= 0,015 mm mesurée au fourreau
- Moteur avec transmission à deux rapports pour un transfert efficace de la puissance
- Moteur à courant continu puissant avec surveillance permanente du courant
- Circuits de sécurité en 24 volts
- Électronique de commande avec commande par relais intégrée
- Table croisée massive et largement dimensionnée, usinée avec précision, avec rainures en T et lardons réglables
- Butées de fin de course réglables
- Glissière en queue d'aronde stable avec lardons réglables
- Avance fine
- Arrêt d'urgence
- Tête de perçage/fraisage inclinable de ±60
- Rotation à droite/à gauche
- Lampe de machine
- Orifice pour le graissage facile de la vis trapézoïdale
- Roulements à billes à contact oblique à double rangée dans les axes, réglables sans jeu
- Jeu de la vis d'avance réglable et rattrapable
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Axes X, Y et Z avec rainure prévue pour la pose ultérieure des règles magnétiques

- Soufflets de protection des glissières
- Avec affichage numérique de position DRO 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pivotement de la tête de fraisage	± 60 °
Dimension max. de tête de fraisage	52 mm
Dimension max. de fraise à arbre	12 mm
Performance perçage acier (S235JR)	20 mm
Perçage continu acier (S235JR)	16 mm
Puissance moteur	0,95 kW
Tension d'alimentation	230 V
Longueur table fraisage horizontal	700 mm
Largeur table fraisage horizontal	180 mm
Dimension rainure T fraisage horizontal	12 mm
Nombre rainures T fraisage horizontal	3
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	63 mm
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	50 kg
Dégagement broche verticale - table transversale	360 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Passage des câbles soigné



La tête de fraisage est équipée d'une pince pour le serrage des cônes BT20×45° · Changement facile en déplaçant le levier de broche vers le haut



Panneau de commande clair avec clavier à membrane convivial · Affichage numérique facile à lire pour la vitesse et la profondeur de perçage · MH 22VD