PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3338156

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MH 25PV

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Fraiseuses robustes à entraînement à vitesse variable électronique en continu.



Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
30 kg	**620 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Moteur à variateur de fréquence
- Usinage de précision
- Pupitre de commande clair avec clavier à membrane convivial
- Fonctionnement particulièrement souple
- Contrepoids facilitant le réglage de l'axe Z
- Variation de vitesse continue
- Changement d'outil simple grâce au système de serrage rapide des outils
- Vis d'avance réglables avec écrous réglables
- Glissière en queue d'aronde stable, rectifiée avec précision et grattée, avec lardons réglables
- Roulements à billes à contact oblique dans les axes
- Grand carter de protection réglable en hauteur avec microrupteur
- Tête à engrenages inclinable de ± 45
- Rotation à droite/à gauche
- Affichage de vitesse facile à lire dans la tête de fraisage
- Rainure prévue pour le montage ultérieur des bandes magnétiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pivotement de la tête de fraisage	**45 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**50 mm**

Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Valeur nominale totale	**2 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Longueur table fraisage horizontal	**620 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**180 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**0 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**300 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**12 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	**50 mm**
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	**30 kg**
Norme	**DIN EN 55011**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Clavier à membrane convivial avec commande tactile et à interrupteur · Facile à nettoyer · Excellente facilité d'utilisation



Passage des câbles soigné



La tête de fraisage est équipée d'une pince pour le serrage du boulon BT30×45°. · Changement facile grâce au levier de broche avec fonction de serrage