FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MH 25SPV

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Fraiseuses robustes à entraînement à vitesse variable électronique en continu, moteurs pas-à-pas et affichage numérique DRO 5



Longueur table fraisage horizontal
620 mm

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Moteur à variateur de fréquence
- Usinage de précision
- Pupitre de commande clair avec clavier à membrane convivial
- Fonctionnement particulièrement souple
- Contrepoids facilitant le réglage de l'axe Z
- Variation de vitesse continue
- Changement d'outil simple grâce au système de serrage rapide des outils
- Vis d'avance réglables avec écrous réglables
- Glissière en queue d'aronde stable, rectifiée avec précision et grattée, avec lardons réglables
- Roulements à billes à contact oblique dans les axes
- Grand carter de protection réglable en hauteur avec microrupteur
- Tête à engrenages inclinable de ± 45°
- Rotation à droite/à gauche
- Affichage de vitesse facile à lire dans la tête de fraisage
- Avance réglable en continu sur tous les axes
- Avance rapide des axes X/Y pour un positionnement rapide
- Affichage numérique de position 3 axes DRO 5
- Arrêt de l'avance par fin de course
- Pupitre de commande déportable
- L'avance s'arrête à l'arrêt de la broche

- Fin de course sur les trois axes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DRO 5**
Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	**± 45 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**50 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**20 mm**
Vitesse de déplacement rapide axe X	**150 – 930 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Y	**100 – 580 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Z	**80 – 450 mm/min**
Valeur nominale totale	**2 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Longueur table fraisage horizontal	**620 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**180 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**0 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**300 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Clavier à membrane convivial avec commande tactile et à interrupteur · Facile à nettoyer · Excellente facilité d'utilisation · Grande mobilité grâce a



Passage des câbles soigné



La tête de fraisage est équipée d'une pince pour le serrage du boulon BT30×45°. · Changement facile grâce au levier de broche avec fonction de serrage