FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MH 35V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuses-fraiseuses universelles de précision à boîte manuelle



Puissance moteur	Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
1,1 / 1,5 kW	**170 kg**	**750 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Grande concentricité grâce aux roulements à rouleaux coniques, <= 0,015 mm mesurée au fourreau
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, usinée avec précision, avec rainures en T
- Pupitre de commande avec clavier à membrane convivial, résistant aux salissures et à l'eau
- Affichage numérique lisible
- Butée de profondeur de perçage
- Rotation à droite/à gauche
- Mode filetage
- Bouton rotatif au pupitre pour régler la profondeur de perçage en mm ou en pouces ainsi que le point zéro
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Tête à engrenages inclinable de ± 30
- Jeu de la vis d'avance réglable et rattrapable
- Colonne lourde, stable et robuste en fonte grise de haute qualité, avec glissière en queue d'aronde rectifiée et grattée pour une grande stabilité et précision, et lardons réglables
- Axe Z avec protection à lamelles en acier inoxydable
- Socle en acier massif et lourd MSM 3 (réf. : 3353014) disponible en option pour une meilleure stabilité
- Moteur industriel à deux étages et 6 rapports d'engrenages supplémentaires

Version mise à jour

- Socle de machine renforcé et coulé en forme de coin à l'avant pour une rigidité encore accrue dans la zone arrière grâce à davantage de matière. La table entière peut être fraisée

- Liaison de la colonne Z très stable

MH 35V

- Réglage électrique de l'axe Z
- Table plus grande et donc plus de course sur l'axe X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	± 30 °
Dimension max. de tête de fraisage	80 mm
Dimension max. de fraise à arbre	28 mm
Performance perçage acier (S235JR)	32 mm
Perçage continu acier (S235JR)	28 mm
Puissance moteur	1,1 / 1,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Longueur table fraisage horizontal	750 mm
Largeur table fraisage horizontal	210 mm
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	440 mm
Dimension rainure T fraisage horizontal	12 mm
Nombre rainures T fraisage horizontal	3
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	63 mm
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	170 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Passage des câbles soigné



Mécanique · Changement facile en déverrouillant le verrou mécanique et en déplaçant le levier de broche vers le haut



Conception conforme aux normes · Entièrement nouveau, développé en interne par Optimum · Transmission du signal par câble réseau avec fonction de diag