FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 100

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Polyvalence et transformation facile. La fraiseuse universelle pour ateliers



Puissance d'entraînement de la/des pompe(s) de refroidissement	Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
40 W	**350 kg**	**1120 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Large éventail d'applications
- Construction de machine robuste
- Construction lourde et robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Fonctionnement régulier grâce aux engrenages rectifiés baignant dans un bain d'huile
- Glissière plate stable et réglable sur les axes Y et Z
- Lubrification centralisée
- Grands volants débrayables avec graduation
- Lampe de machine LED
- Dispositif d'arrosage
- Affichage numérique de position DPA31 Plus
- Manœuvre simple des organes de commande
- Moteur d'avance à paliers fixes
- Avance de table sur les axes X et Y
- Axe Z avec réglage électrique de la hauteur de table
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, finie avec précision, avec lardons et butées de fin de course réglables
- Positions de fraisage verticale et horizontale
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Dimension max. de tête de fraisage	**85 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**20 mm**
Valeur nominale totale	**3,36 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1120 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**260 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**90 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**520 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage horizontale	**63 mm**
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	**350 kg**
Puissance d'entraînement de la/des pompe(s) de refroidissement	**40 W**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Broche de fraisage horizontal ISO 40 Ø 32 mm
- Mandrin de fraisage ISO 40 Ø 32 mm
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec contre-support et logement pour fraise à disque · Coulisse réglable



Panneau de commande intégré avec affichage numérique de position DPA 31 Plus · Pivote vers la gauche et la droite de la machine



La tête de fraisage possède deux axes de rotation, ce qui lui permet de pivoter et de tourner selon n'importe quel angle dans l'espace. · En tournant