FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

# OPTIMUM MT 130S

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Polyvalence et transformation facile. La fraiseuse universelle pour ateliers



| Puissance moteur | Longueur table fraisage horizontal | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **3 kW** | **1270 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Large éventail d'applications
- Construction de machine robuste
- Construction lourde et robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Fonctionnement régulier grâce aux engrenages rectifiés baignant dans un bain d'huile
- Toutes les glissières sont trempées et réglables par lardons
- Glissières plates stables sur les axes Y et Z
- Lubrification centralisée
- Grands volants débrayables avec graduation
- Lampe de machine LED
- Dispositif d'arrosage
- Manœuvre simple des organes de commande
- Avance de table sur les axes X, Y et Z
- Système d'avance réglable par paliers fixes via servomoteur
- Table croisée massive et largement dimensionnée, finie avec précision, avec lardons et butées de fin de course réglables
- Positions de fraisage verticale et horizontale
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Affichage numérique de position | **DPA 31 Plus** |
| Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse | **90 °** |
| Plage de pivotement de la tête de fraisage | **360 °** |
| Dimension max. de tête de fraisage | **100 mm** |
| Dimension max. de fraise à arbre | **20 mm** |
| Vitesse de déplacement rapide axe X | **1335 mm/min** |
| Vitesse de déplacement rapide axe Y | **1335 mm/min** |
| Vitesse de déplacement rapide axe Z | **1000 mm/min** |
| Valeur nominale totale | **6 kW** |
| Puissance moteur | **3 kW** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Longueur table fraisage horizontal | **1270 mm** |
| Largeur table fraisage horizontal | **300 mm** |
| Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale | **100 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Queue conique avec contre-palier pour fraisage horizontal Ø 27 mm
- Tourillon de fraisage Ø 27 mm
- Outil de manœuvre


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Avec contre-support et logement pour fraise à disque · Coulisse réglable



Panneau de commande intégré · Pivotant · Indicateur numérique de position intégré DPA 31 Plus



La tête de fraisage possède deux axes de rotation, ce qui lui permet de pivoter et de tourner selon n'importe quel angle dans l'espace. · En tournant