PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3336120

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 200

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Polyvalence et transformation facile, avec affichage numérique de position 3 axes pour ateliers



Longueur table fraisage horizontal
1650 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Large éventail d'applications
- Construction de machine robuste
- Construction lourde et robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Fonctionnement régulier grâce aux engrenages rectifiés baignant dans un bain d'huile
- Toutes les glissières sont trempées et réglables par lardons
- Glissière plate stable sur les axes Y et Z
- Lubrification centralisée
- Grands volants débrayables avec graduation
- Lampe de machine LED
- Dispositif d'arrosage
- Manœuvre simple des organes de commande
- Avance de table sur les axes X et Y
- Axe Z avec réglage électrique de la hauteur de table
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, finie avec précision, avec rainures en T
- Positions de fraisage verticale et horizontale
- Tête de fraisage à deux axes de rotation, pivotable et orientable sous tout angle dans l'espace
- Contre-appui pour le fraisage horizontal toujours à portée de main grâce à sa fixation à l'arrière
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur
- Moteur d'avance à paliers fixes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Dimension max. de tête de fraisage	**100 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**20 mm**
Vitesse de déplacement rapide axe X	**1290 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Y	**1290 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Z	**342 mm/min**
Valeur nominale totale	**9,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1650 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**360 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**250 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**670 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Broche de fraisage horizontal Ø 32 mm
- Broche de fraisage horizontal Ø 27 mm
- Arbre porte-fraise ISO 50
- Porte-fraise ISO 50 Ø 4 - Ø 26 mm
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec contre-support et logement pour fraise latérale · Palier lisse réglable · Contre-support de fraisage horizontal monté à portée de main à l'arrièr



Panneau de commande intégré avec affichage numérique de position DPA 31 Plus · Pivote vers la gauche et la droite de la machine



La tête de fraisage possède deux axes de rotation, ce qui lui permet de pivoter et de tourner selon n'importe quel angle dans l'espace. · En tournant